

SPIT

EXTINCTEURS 6-9 Kg

Pression Auxiliaire - Poudre ABC - BC



PERFORMANCES

6 Kg 34A-233B-C

9 Kg 43A-233B-C

La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe A (bois, papiers, etc.) et B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.

➤ SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes entre 4 à 3 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée « pistolet » ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

➤ PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

➤ MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. 6127186



LES + PRODUIT

➤ Personnalisation des caches et sérigraphie (en option),

➤ Agent extincteur identifiable par la couleur de la poignée et diffuseur,

➤ Large déclinaison de la gamme.



Site de production
Sannoche (28)

Conception, fabrication, vente, réseau de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formation incendie

PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée (sans cartouche)
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur
- 5 Cartouche CO₂ 120 g
- 6 Poignée jaune
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14 Joint de buse
- 15 Joint de lance
- 16 Goupille d'articulation

6 Kg	9 Kg
A014108	A014110
A001683	
A012823	
A021871	
A001349	
A013666	
A014992	
A013623	
A000553	
A001726	
A014079	A014080
A021888	
A001371	
A012869	
A012870	
A014054	

Options

- 17 Cache soufflette jaune
- 18 Support transport
- 19 Socle embase jaune
- 20 Enjoliveur jaune

A021865	
A000495	A000506
A021859	A021862
A021847	



*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	6KG ABC	9KG ABC
Référence SPIT	A013917	A013918
Capacité en charge	6 kg	9 kg
Agent extincteur	Poudre ABC 40	
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg